



## **Honda SH125i**

### **Naujais "SH125i"**

Rinkos lyderis „SH125i“ 2020 m. pasirodo iš esmės kaip naujas motociklas. 2020 m. „SH125i“ toliau tęsia 1984 m. pristatyto „SH50“ pradėtas tradicijas (šios serijos motociklų pardavimo apimtys siekia milijonus), išsiskirdamas galingesniu ir efektyvesniu varikliu, pritaikytu prie atnaujinto kėbulo – dėl naujos konstrukcijos rėmo dabar siūloma 50 proc. daugiau vietos daiktams laikyti.

2020 m. „SH125i“ varo „EURO5“ standarto reikalavimus atitinkantis naujas keturių vožtuvų „eSP+“ variklis. Didesnę galią išvystantis ir greitesnį įsibėgėjimą užtikrinantis naujasis variklis taip pat pasižymi kuklesnėmis degalų sąnaudomis nei jo pirmtakas. Dabar šiame modelyje kaip standartinė įranga kartu su „Idling Stop“ sistema komplektuojama „Honda“ reguliuojamo sukimo momento valdymo (HSTC) sistema.

Naujos konstrukcijos rėmas ne tik pagerino valdymą, bet ir leido išplėsti naudingą bagažo skyriaus erdvę – „SH“ serijos motoroleris dabar siūlo 28 l talpos dėtuve po sėdyne. Dėl įrengto USB kroviklio, „Honda Smart Key“ sistemos, kuri dabar susieta su nauja išmaniaja viršutine bagažine, ir optimizuotos galinės pakabos geometrijos šis motoroleris yra dar praktiškesnis ir komfortiškesnis.





## Spalvos



Pearl Cool White



Pearl Nightstar Black



Timelass Gray Metallic



Pearl Splendor Red



## Techniniai duomenys

SH125i ABS

Variklis	
Tipas	Keturtaktis, 1 cilindro, 2 vožtuvų, skysčiu aušinamas SOHC
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	125cm <sup>3</sup>
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	53,5 x 55,5mm
Suspaudimo laipsnis	11,5: 1
Galingumas KW/aps.per min.	9,6kW/8,250min-1 (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	12Nm/6,500min-1 (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	Automatinė, variatorius V-matic
Pagrindinis perdavimas	Diržas
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	2090mm
Plotis (mm)	730mm
Aukštis (mm)	1130mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1350mm
Sėdynės aukštis	799mm
Prošvaisa (mm)	145mm
Degalų bako talpa (l)	7L
CO2 emisija (g/km)	52
Degalų sąnaudos (l/100 km)	2,3
Pakaba	
Priekinė	31 mm teleskopinė šakė, 90 mm eiga
Galinė	Dvigubas amortizatorius, 82 mm eiga
Padangos	
Priekinė	100/80-16 (50P)
Galinė	120/80-16 (60P)

## SH125i ABS

Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	26°
Pakabos eiga	85,2mm
Svoris	133,9kg
Apsisukimo spindulys	2,05m



## Kainos

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Kaina* EUR su PVM 21%
SH125i ABS	9,6kW/8,250min-1 (95/1/EC)	12Nm/6,500min-1 (95/1/EC)	4 099,00

\* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.